

Instalación de servidor 1C para Linux

Para el servidor 1C:Enterprise instalado sobre Linux, las siguientes librerías deberían estar instalados:

- ImageMagick: versión 6.3.2 o superior (no compatible con la versión 7.0 o superior)
- freetype 2.1.9 o superior
- libgsf 1.10.1 o superior
- msttcorefonts para sistemas basados en Debian o corefonts para sistemas basados en rpm

Hay varias opciones de como instalar dichas librerías. Un ejemplo esta proporcionado abajo. No en todas las versiones de Linux el ejemplo funcionara.

Instalación de librerías para CentOS 7 x64

```
#Imagemagic
```

```
yum install libwmf-lite.x86_64
rpm -U https://www.imagemagick.org/download/linux/CentOS/x86_64/ImageMagick-6.9.7-4.x86_64.rpm
rpm -U https://www.imagemagick.org/download/linux/CentOS/x86_64/ImageMagick-libs-6.9.7-4.x86_64.rpm
```

```
yum install freetype libgsf
```

```
#Mscorefonts
yum install epel-release.noarch
yum install curl cabextract xorg-x11-font-utils fontconfig
yum install https://downloads.sourceforge.net/project/mscorefonts2/rpms/msttcore-fonts-installer-2.6-1.noarch.rpm
```

Instalación de librerías para CentOS 7 x32

```
yum install libmspack fontconfig xorg-x11-font-utils ImageMagick.i686
```

```
rpm -U http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/Packages/c/cabextract-1.5-1.el6.i686.rpm
rpm -U https://downloads.sourceforge.net/project/mscorefonts2/rpms/msttcore-fonts-installer-2.6-1.noarch.rpm
```

wget http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/msttcore-fonts-installer-2.6-1.noarch.rpm

wget http://springdale.math.ias.edu/data/puias/unsupported/7/x86_64/cabextract-1.5-1.sdl7.x86_64.rpm

Librerías para CentOS8 y servidor de 32 bits

```
yum install glibc.i686 libgcc.i686 libpq.i686
```

Artículos relacionados

- [Instalación de Postgre SQL](#)
- [Instalación de servidor 1C para Linux](#)
- [Parametrización de cuentas](#)
- [Actualizar el sistema](#)
- [Bloquear los registros](#)